



UNE EN 13561

Certificado

Por la presente, Persycom certifica que el tejido empleado para la elaboración de mosquitera enrollable es suministrado por la empresa **COPACO N.V.**, sita en *RIJKSWEWEG 125, B-8531 BAVIKHOVE, BÉLGICA*, el cual cumple las especificaciones técnicas y de calidad que a continuación se detallan:

- **Composición:** La tela está compuesta por una malla de fibra de vidrio cubierta por PVC, siendo su distribución de un 65% de fibra de vidrio y un 35% de PVC.
- **Densidad:** 18 x 16 hilos / pulgada.
- **Espesor:** 0,28 ±0,03mm.
- **Porcentaje de transmisión luminosa:** Entre 60% y 65%
- **Clasificación al fuego:** Si se le aplica una llama directamente al tejido, éste se auto-extingue en menos de 10 segundos.

Evaluación de la conformidad de acuerdo con la norma	UNE 23727:1990 <u>Clasificación al fuego en materiales</u>
Clasificación al fuego	CLASE M2

- Ensayos realizados:
 - o **Resistencia a la temperatura:** Realizado el ensayo de envejecimiento artificial térmico (variación entre -30°C y 110°C) después de 240 horas en cámara climática el resultado es satisfactorio, manteniendo sus características y color (gris).
 - o **Resistencia a la presión:** Resiste 20 Kg. por cada 6.5 cm²
 - o **Resistencia a la tensión:** Resiste 36 Kg. por cada 6.5 cm²